

描述 / Descriptions

TO-220F 塑封封装 NPN 半导体三极管。Silicon NPN transistor in a TO-220F Plastic Package.

特征 / Features

击穿电压高、漏电流小；开关速度快,饱和压降低，电流特性好。


High breakdown voltage, Low drain current, High switching speed, Low saturation voltage, Excellent current characteristics.

用途 / Applications


用于彩色电视机行输出。

Color TV Horizontal deflection output applications.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN1 : Base PIN 2 : Collector PIN 3 : Emitter

放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking

见印章说明。See Marking Instructions.

极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)






参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	1500	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	800	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	5.0	V
Collector Current - Continuous	I_C	6.0	A
Collector Power Dissipation	P_C	2.0	W
Collector Power Dissipation	$P_C(T_c=25^\circ\text{C})$	40	W
Junction Temperature	T_j	150	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55~150	°C

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}	$V_{CB}=1500V$ $I_E=0$			1.0	mA
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}	$V_{EB}=5.0V$ $I_C=0$	40		200	mA
DC Current Gain*	h_{FE}^*	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=1.0A$	10		40	
Collector to Emitter Saturation Voltage*	$V_{CE(sat)}^*$	$I_C=4.0A$ $I_B=1.0A$			5.0	V
Base to Emitter Saturation Voltage*	$V_{BE(sat)}^*$	$I_C=4.0A$ $I_B=1.0A$			1.5	V
Fall Time	t_f	$V_{CC}=100V$ $I_C=5.0A$ $2I_{B1}=I_{B2}=1.0A$			1.0	µs
Transition Frequency	f_T	$V_{CE}=10V$ $I_C=0.1A$ $f=0.3MHz$	2			MHz

*:脉冲测试 $t_p \leq 300\mu s, \delta \leq 2\%$


电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve




外形尺寸图 / Package Dimensions

TO-220F

单位: mm



印章说明 / Marking Instructions



说明：

BR： 为公司代码

DD5023： 为型号代码

****： 为生产批号代码，随生产批号变化。

Note:

BR: Company Code.

DD5023: Product Type.

****: Lot No. Code, code change with Lot No.

波峰焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)



说明：

- 1、预热温度 25 ~ 150°C，时间 60 ~ 90sec;
- 2、峰值温度 255±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2 ~ 10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:255±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：270±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:270±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

散件包装 / BULK

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Bag 只/袋	Bags/Inner Box 袋/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Bag 袋	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-220/F	200	10	2,000	5	10,000	135×190	237×172×102	560×245×195

套管包装 / TUBE

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Tube 只/套管	Tubes/Inner Box 套管/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Tube 套管	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-220/F	50	20	1,000	5	5,000	532×31.4×5.5	555×164×50	575×290×180

使用说明 / Notices